

Classic Pro

USB・XLR両対応ダイナミックマイク

CMU400

取扱説明書

Ver. 1.0

安全上のご注意

取扱説明書には安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をお読みの上、正しくお使いください。



注意

- ・乳幼児や小さなお子様の手の届くところに置かないでください
- ・高温多湿やほこりの多い場所での使用は避けてください
- ・製品に無理な力や強い衝撃を加えないでください
- ・製品を濡れた手で触らないでください
- ・お手入れの際は、液体クリーナー等を使用しないでください

製品を廃棄する場合は、各自体にて決められたルールに従ってください

本製品の特徴

ダイナミックカプセル採用
XLR出力とUSB出力に対応
XLRモード用+28dBプリアンプ搭載(切替式)
タッチミュート搭載
ヘッドフォン音量調整
LEDリング・インジケータ(動作中=青、ミュート=赤)
頑丈かつ堅牢なフルメタル構造

付属品

マイク本体 × 1個
USB A-Cケーブル (3m) × 1本
5/8インチ-3/8インチ変換アダプター × 1個

製品仕様

タイプ	ダイナミック型
指向性	スーパーカーディオイド
ハウジング材質	亜鉛合金
最大音圧レベル	103 dB SPL
マイク出力端子	XLR/USB
寸法 (アーム除く)	65 × 65 × 145 mm
質量	430 g

USB モード

サンプリングレート	96 kHz / 24 bit
感度	-7 dBFS (±3dBFS)
S/N 比	65 dB
周波数特性	30~18000 Hz

XLR モード

感度	-19.303 dBV (±3dBV)
S/N 比	63 dB
周波数特性	50~17500 Hz

各機能の使い方

1. +28dBマイクプリアンプを搭載
(XLRモード時、ファンタム電源が必要)

2. ヘッドホン出力の音量調整が可能

3. ワンタッチでマイクのミュートが可能

