

安全に関する注意事項

- 1.この取扱説明書にしたがって使用してください。
- 2.感電防止のため、分解しないでください。
- 3.本製品に液体がかからないよう、また雨中や湿度の高い場所で使用しないでください。
- 4.直射日光の当る場所やストーブの近くなど、高温になりやすい場所は避け、通気性の良い場所に設置してください。
- 5.スピーカーケーブルは、踏まれたり挟まれたりしないように配線してください。
- 6.本製品を廃棄する場合は、自治体のルールに従って破棄してください。

Classic Pro

COMPACT PASSIVE SPEAKER

CubeMini

取扱説明書

Ver. 1.00

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
www.soundhouse.co.jp E-mail: shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、CLASSIC PRO CubeMiniをご購入いただき、誠にありがとうございます。CubeMiniは、ネオジム・マグネットを採用した4インチ・中低域トランスデューサーと、1.3インチ・コンプレッションドライバーで構成された2ウェイ・スピーカーシステムです。革新的なポイントソース・コアキシャル・テクノロジー

ジーによる正確で明瞭なサウンドは、個々の音を細かく描写し、再現することができます。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・高域はPEEK複合サウンドフィルムと、アルミニウム・フラット・ワイヤーボイスコイルを採用し、クリアで明るい音質、安定した音響性能を実現します。
- ・内部に特殊な音響透過フォームを採用した頑丈なスチールメッシュグリル、アルミニウム製エンクロージャーは、スピーカーを安全に保護します。
- ・ポイントソース・コアキシャル・テクノロジーにより、音の明瞭度を向上、幅広い指向特性を可能にしています。
- ・付属ブラケットによる壁面、天井面への設置の他、ストレートマイクスタンドへの設置にも対応します。

主な用途

ショッピングモール、ホテルのロビー、バー、レストラン、ビジネスラウンジなど



「三脚ストレートマイクスタンド(3/8インチ)への設置にも対応します。(本製品を含めた高さが130cm以下でご使用ください)」

仕様

形式	パッシブ2-way同軸スピーカー
周波数特性(-10dB)	100 Hz ~20 kHz
許容入力	100 W(RMS)、200 W(PGM)、400 W(ピーク)
インピーダンス	8 Ω
最大SPL(@1m)	113 dB(ピーク)
指向角度(カバレッジ)	80°x80°
入力コネクター	スピコン端子×2 / フェニックス端子×1
寸法	145×156×143 mm
質量	2.4 kg

