

製品仕様

トランスデューサー：	直径1インチ 金メッキ・ダイヤフラム (ハンドメイド)
指向特性：	単一指向性 (カーディオイド)
周波数特性：	20 Hz～20 kHz
感度：	-33 dB (±2 dB)
最大SPL：	125 / 135 / 145 dB (アッテネーター 0 / -10 / -20 dB時)
等価雑音レベル：	8 dB (A特性)
ダイナミックレンジ：	117 / 127 / 137 dB (0 / -10 / -20 dB)
S/N比：	86 dB
ローカットフィルター：	80 / 160 Hz、6 dB、切替式
パッド：	10 / 20 dB、切替式
電源：	48V ファンタム電源
インピーダンス：	50 Ω
推奨負荷インピーダンス：	1 kΩ以上
コネクター：	3ピンXLR
寸法：	51 mm × 215 mm
質量：	465 g (本体)、180g (ショックマウント)
付属品：	ショックマウント



Classic Pro

コンデンサーマイク

MCL10C

取扱説明書

Ver. 1.0

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476-89-1111 www.soundhouse.co.jp

安全上のご注意

取扱説明書には安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をお読みの上、正しくお使いください。



注意

- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところに置かないでください
- 高温多湿やほこりの多い場所での使用は避けてください
- 製品に無理な力や強い衝撃を加えないでください
- 製品を濡れた手で触らないでください
- お手入れの際は、液体クリーナー等を使用しないでください

製品を廃棄する場合は、各自治体にて決められたルールに従ってください

特徴

- 本製品は、プロフェッショナル向けのラージダイアフラム・コンデンサーマイクです。
- バランスの取れた音質と拡張された低域レスポンスを実現し、温かみのあるサウンドを提供します。
- 単一指向性を採用し、狙った音を正確に捉えながら、原音に忠実な音質と、低ノイズを実現します。
- ラージダイアフラム・カプセルと最適化されたグリル設計により、広いダイナミックレンジと自然なボーカル特性を実現。正確な中域再現により、優れたボーカルパフォーマンスを引き出します。
- スタジオでのボーカル録音やライブ配信、ナレーション収録、ラジオ放送などに最適です。

使用方法

- 最適な收音を行うため、マイクとの距離を調整し、最も適したポジションを見つけてください。
- 一般的には、口元から10～15cm以上離し、マイクを口に向けて使用することを推奨します。
- 手持ちで使用する場合は、グリルやカプセル付近を握らないでください。
- 破裂音を伴う発音の際は、必要に応じてポップガードの併用をおすすめします。
- カプセルを損傷するおそれがあるため、マイクに直接息を吹きかけないでください。
- 使用後は、湿気を避け、乾燥した場所に保管してください。
- 小さな音を收音する際は、エアコンなどの空調機器や電子機器など周囲の環境音にご注意ください。

同梱品



指向特性／周波数特性

