

MP-20TWS コントロールガイド・クイックスタートガイド

True Wireless Dual-Driver Earbuds with Active Noise Cancelling

クイックスタートガイド

Ver. 1.0



機能説明

- 1. USB C コネクター**：本機の充電に使用します。※充電器は付属していません。別途ご用意ください。(5V 2A相当USB A出力充電器推奨)
- 2. ケーススイッチ**：このモメンタリースイッチを押すと、バッテリー残量の表示、イヤホンのペアリングモード、工場出荷時の設定へのリセットなどができます。
- 3. ステータス LED**：このLEDは、電源、バッテリー残量など、ユニットの状態を表示します。
- 4. 左側のイヤホン**：左イヤホンの外側をタップすると、アンビエントモードのオン/オフ、前のトラックへの移動、ボリュームを下げる等のコントロールができます。
- 5. 右側のイヤホン**：右イヤホンの外側をタップすると、再生/一時停止、電話応答、次のトラックへ移動、電話の終了、ボリューム上げる等のコントロールができます。



1× タップ

アンビエントモード(周囲の音を取込)
ノイズキャンセリングOff切替



2× タップ

トラックの最初に戻る



3× タップ

アクティブノイズキャンセリング
ウィンドノイズリダクションON/Off



押し続ける
ボリュームを下げる



1× タップ

一時停止/再生/電話応答



2× タップ

次のトラックへ/再生終了/電話の無視



3× タップ

ボイスアシスタント起動
(Siri/Googleアシスタント)



押し続ける
ボリュームをあげる

技術資料

モデル名	MP-20TWS
ドライバー	低域10 mmダイナミック・高域Knowles BA
周波数特性	10 Hz – 20 kHz
最大音圧レベル(ピーク)	106 dB @ 1 kHz/1 mW
感度	103 ±3 dB @ 1 kHz 1mW/IEC711
Bluetooth	5.2
Bluetooth Profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio Codec	AAC, SBC
Bluetooth Range	≥33' / 10m

	MP-20TWS	
アクティブノイズキャンセリング	Mackie MIS™ Wide-band Hybrid (FF+FB)	
動作時間/最大	13時間（音楽再生時）・10時間（音楽再生+ノイズキャンセリング）・8時間（通話時）	
充電時間	イヤホン: 約1 時間	ケース: 約1.5-2 時間
入力	5V $\equiv$ 400 mA	
出力	5V $\equiv$ 100 mA	
バッテリー仕様	ポリマーリチウムバッテリー: 85mAh（イヤホン）/ 500mAh（ケース）	
寸法 (H x W x D)	69 x 29 x 42 mm(ケース)	
重量	0.2 kg（イヤホン）・0.5 kg（ケース）	

予告なく仕様変更する場合がございます