

**SHURE**

# SLX-D+ VS SLX-D



機能/仕様	SLX-D	SLX-D+
チューニングレンジ	806MHz~810MHz	806MHz~810MHz
チャンネル数	最大 10ch	最大10ch
オーディオ品質	24-bitデジタル 118dBのダイナミックレンジ	24-bitデジタル 118dBのダイナミックレンジ
レイテンシー	3.2ms	2.8 ms
暗号化	なし	AES-256
ShowLink® Ease	利用不可	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数自動設定</li> <li>受信機から送信機を遠隔制御</li> <li>干渉軽減</li> <li>ShowLink® Ease 経由で送信機のファームウェアアップデート</li> <li>WWB MobileならBluetooth経由でも管理可能</li> </ul>
ソフトウェアとアプリの管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Workbench</li> <li>Wireless Workbench Mobile (Wi-Fi)</li> <li>Shure Update Utility</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Workbench</li> <li>Wireless Workbench Mobile (Wi-Fi &amp; Bluetooth)</li> <li>Shure Update Utility</li> </ul>
DSP/ミキシング	ハイパスフィルター	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートサミング (2chおよび4ch受信機)</li> <li>デジタルフィードバックリダクション (DFR)</li> <li>ハイパスフィルター</li> </ul>
オーディオ出力	アナログ	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログ</li> <li>Dante (SLXD4QDAN+のみ)</li> </ul>
電池	単3電池 / SB903	単3電池 / SB903