



CAI16U

USB Microphone / Audio Interface



1. はじめに

この度はCLASSIC PRO CAI16U をお買い上げいただき誠にありがとうございます。末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこのマニュアルをお読みください。

当製品は、高品質16ビットオーディオDAコンバーターを搭載したUSBオーディオ・インターフェイスです。電源はUSB経由でのみ供給され、ドライバー不要のため、マイク、コンピューターを本製品と接続し、お使いのDAWソフトを起動するだけで、すぐに使用できます。

2. 特徴

- ・高品質16ビットオーディオDAコンバーター
- ・調節可能なマイクロフォンアンプ
- ・音量調整可能なビルトイン・ヘッドホンアンプ
- ・48Vファンタム電源供給可能
- ・LEDリングを装備したオペレーション・ディスプレイ
- ・ドライバーソフト不要

3. 仕様

定格電圧	: 5V/DC(USBインターフェイス経由)
インターフェイス	: USB 2.0
対応OS	: Windows ME以降およびMAC OS9/X以降
周波数帯域	: 20-20kHz
ファンタム電源	: 48V
ヘッドホンインピーダンス	: 最低 32 Ω
DA コンバーター	: 16bit
サンプリング周波数	: 41.1/48kHz
サイズ	: 24 x 102 x 26mm
重量	: 49g

4. 使用上の注意

使用上の注意をよくお読みください。記載されている方法以外で使用した場合、機器の故障等につきましては、保証対象外となります。

- ・危険ですので、本製品の改造は行わないでください。
- ・マイクロフォン・インターフェイスを接続する場合、接続する機材の取扱説明書も、よくお読みください。
- ・高温多湿、直射日光や強い震動、可燃性のガス等は避けてください。
- ・火災や感電の原因となるため、製品に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。本体に水がかかってしまった場合、USBインターフェイスからすぐに電源を抜き、販売店に相談してください。
- ・乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- ・取扱説明書に記載されていないことでご不明な点がある場合は、ご購入店へお問い合わせください。

5. 使用方法

- ・インターフェイスの USB アウトポートポートに、付属の USB ケーブルを接続してください。
- ・もう一方をコンピューターに接続してください。
- ・インターフェイスの準備が整い次第、XLR コネクタの LED リングが青く点灯します。
- ・マイクの XLR プラグをインターフェイスの XLR インポートに接続してください。
- ・コンデンサーマイクをご使用の場合、48V ボタンを押してファンタム電源を供給してください。電源が供給されると、リングが赤く点灯します。
- ・マイクの音量はインターフェイスのノブで調整してください。
- ・ヘッドホンをご使用の際は、ヘッドホン端子をインターフェイスのヘッドホンジャックに接続してください。
- ・ヘッドホンの音量はUP/DOWN ボタンで調整してください。
- ・オーディオソフトウェアを起動し、録音を開始してください。
- ・使用後は USB ケーブルを USB ポートから抜く前に、マイクと本体を取り外してください。