

LEDPAR 12IR

取扱説明書

V1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

Item No 268709

目次

はじめに	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
操作メニュー	5
基本操作	7
その他の設定	9
IR 赤外線リモコンによるコントロール	10
DMX チャート	11
技術資料	15
寸法図	15
ヒューズ交換	15
メンテナンス	15
故障かな？と思ったら	16

はじめに

STAGE EVOLUTON LEDPAR 12IR をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
LEDPAR 12IR は、12 x 12W RGBWA+UV LED を搭載、防塵、防滴の保護等級 IP65 に
準拠した LED パーライトです。本製品の性能を最大限に発揮させ末永くお使いいただくため、
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

製品仕様


モデル	LEDPAR 12IR
LED	12 x 12W RGBWA + UV 6-in-1 LED
ビーム角	25 度
フラッシュレート	0 - 20Hz
コントロールモード	DMX、マスタースレーブ、オート
リモコン	IR リモコン（別売り）
DMX チャンネル	5 チャンネルモード（12/8/6/5/3 チャンネル）
消費電力	65W
保護等級	IP65
電圧	AC100V、50/60Hz
重量	5.0Kg
寸法	310 x 300 x 150 mm

安全上の注意


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
10. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
11. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
12. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
13. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
14. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
15. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
16. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

各部の名称



操作メニュー



MENU ボタン	UP ボタン	DOWN ボタン	ENTER ボタン
- メニューを表示する - 前の画面に戻る	- メニューリストを上に移動 - 数値を増加	- メニューリストを下に移動 - 数値を減少	決定、保存、確認、選択

モード	MENU		説明
DMX mode	DMX	12CH	DMX アドレス 001-512
		08CH	
		06CH	
		05CH	
		03CH	
Static colors	STATIC	01-25	スタティックカラー
Auto	AUTO	01-09	オートプログラム
Speed	SPEED	01-09	スピード
Edit color	COLOR	R 000-255	赤 (0-100%)
		G 000-255	緑 (0-100%)
		B 000-255	青 (0-100%)
		W 000-255	白 (0-100%)
		A 000-255	アンバー (0-100%)
		UV 000-255	UV (0-100%)
Color temperature	TEMPERAT	2700K	2700K
		3200K	3200K
		4300K	4300K
		5600K	5600K
		6500K	6500K
		8000K	8000K
Dimming	DIMMING	01-99	マスターディマー
Fading	FADING	00-99	フェードプログラム
Flash	FLASH	00-99	フラッシュプログラム
Slave	SLAVE	SLAVE MODE	スレーブ
Passcode	PASSCODE	ON/OFF	LOCK パスコード ON/OFF
Infrared	INFRARED	ON/OFF	赤外線リモコン ON/OFF

ディスプレイをパスコードによりロックすることができます。

解除する際は、「UP」「DOWN」「UP」「DOWN」「ENTER」の順でボタンを押します。

基本操作

【 操作モード 】

LEDPAR 7IR には、4 つの動作モードがあります。

オートモード	: 自動でパターンが変化します。
マニュアルモード	: R、G、B、W、A、UV の LED の色をそれぞれ設定します。
スタティックカラーモード	: プリセットされたカラーを呼び出します。
DMX モード	: 外部 DMX コントローラーで操作します

【オートモード】

自動でパターンが変化します。

1. ディスプレイに「AUTO」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「01 から 09」何れかの値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(プログラムの設定)
3. ディスプレイに「SPEED」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
4. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「01 から 09」の任意の値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(スピードの設定)

【マニュアルモード】

R、G、B、W、A、UV の LED の色をそれぞれ設定します。

1. ディスプレイに「Colo」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「R000 から 255」の任意の値を表示させます
3. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「G000 から g255」の任意の値を設定します。
4. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「B000 から b255」の任意の値を設定します。
5. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「W000 から U255」の任意の値を設定します。
6. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「A000 から A255」の任意の値を

設定します。

7. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「UV000 から u255」の任意の値を設定します。
8. ENTER ボタンを押します。

【スタティックカラーモード】

プリセットされたカラーを呼び出します。

1. ディスプレイに「STATIC」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「01 から 25」までの任意の値を表示させます。(プリセットカラーの選択)
3. ENTER ボタンを押します。

【 DMX モード 】

外部 DMX コントローラーで制御を行います。

1. ディスプレイに「Addr」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「12、08、06、05、03」の何れかの値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(チャンネルモードの設定)
3. UP・DOWN ボタンを使い、「001 から 512」までの任意のアドレスを表示させ、ENTER ボタンを押します。(スタートアドレスの設定)

その他の設定

【 明るさ調整 】

1. ディスプレイに「DIMMING」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「01 から 99」の任意の値を表示させ ENTER ボタンを押します。

【フェードプログラム】

フェードプログラムを呼び出します。

1. ディスプレイに FADING と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「00-99」の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します。

【フラッシュプログラム】

フェードプログラムを呼び出します。

1. ディスプレイに FLASH と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「00-99」の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します。

【 スレーブモード 】

1. ディスプレイに「SLAV」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。

【 赤外線リモコン 】

赤外線リモコンを使用する場合は、以下の設定をおこなってください。

1. ディスプレイに「InFr」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「on」と表示させます。
3. ENTER ボタンを押します。

IR 赤外線リモコンによるコントロール

【ブラックアウト】

1. 「BLACKOUT」ボタンを押すと現在のモードから抜けます。
2. 「BLACKOUT」ボタンをもう一度押すと前のモードに戻ります。

【オートモード】

1. 「AUTO」ボタンを押します。
2. 「+」「-」ボタンを使い「x」から「x」までの任意のプログラムを選択します。
3. 「SPEED」ボタンを押します。
4. 「+」「-」ボタンを使いプログラムスピードを選択します。
「FADE」ボタンを使いオートプログラムをフェードアウトします。

【サウンドアクティブ・モード】

1. 「SOUND」ボタンを押します。
2. 「+」「-」ボタンを使い「x」、または「x」を選択します。
3. 「SENSITIVITY」ボタンを押します。
4. 「+」「-」ボタンを使いサウンド感度を選択します。

【ストロボ】

1. 「STROBE」ボタンを押します。
2. 「+」「-」ボタンを使いストロボの周期を設定します。

【DMX/%モード】

1. 「DMX/%」ボタンを押すと DMX モードが有効になります。
2. 「DMX/%」ボタンをもう一度押すと DMX モードは無効になります。

【マニュアルカラー・モード】

1. 「MANUAL」ボタンを押します。
2. 「R」、「B」、「A」、「W」、「A」、「UV/P」ボタンにより、変更する色を選択します。
3. 「+」「-」ボタンを使い、色の調整をします。

【UNIT モード】

1. 「UNIT」ボタンを押します。
2. 「R」、「B」、「A」、「W」、「A」、「UV」ボタンを使い、変更する色を選択します。
3. 「+」「-」ボタンを使い、色の調整をします。



DMX チャート

12 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	マスターディマー
2	0-255	ストロボ
3	0-255	赤 0-100%
4	0-255	緑 0-100%
5	0-255	青 0-100%
6	0-255	白 0-100%
7	0-255	アンバー (0-100%)
8	0-255	UV (0-100%)
9	0-9	機能なし
	10-19	赤
	20-29	緑
	30-39	青
	40-49	白
	50-59	アンバー
	60-69	UV
	70-79	黄色
	80-89	マゼンタ
	90-99	シアン
	100-109	ダークオレンジ
	110-119	グリーンイエロー
	120-129	サーモン
	130-139	ターコイズ
	140-149	ライトグリーン
	150-159	オレンジ
	160-169	ストロー
	170-179	ラベンダー
	180-189	ライトブルー
	190-199	ダークブルー
	200-209	ピンク
	210-255	FULL ON

10	0-9	機能なし
	10-34	オートプログラム 1
	35-59	オートプログラム 2
	60-84	オートプログラム 3
	85-109	オートプログラム 4
	110-134	オートプログラム 5
	135-159	オートプログラム 6
	160-184	オートプログラム 7
	185-209	オートプログラム 8
	210-255	オートプログラム 9
11	0-255	オートプログラムスピード
12	0-9	機能なし
	10-49	2700K
	50-89	3200K
	90-129	4300K
	130-169	5600K
	170-209	6500K
	210-255	8000K

08 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%
4	0-255	白 0-100%
5	0-255	アンバー 0-100%
6	0-255	UV 0-100%
7	0-255	マスターディマー 0-100%
8	000	機能なし
	001-005	オートプログラム (カラーチェンジ)
	006-010	機能なし
	011-255	ストロボ

06 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%
4	0-255	白 0-100%
5	0-255	アンバー 0-100%
6	0-255	UV 0-100%

05 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	マスターディマー
2	0-255	ストロボ
3	0-9	機能なし
	10-19	赤
	20-29	緑
	30-39	青
	40-49	白
	50-59	アンバー
	60-69	UV
	70-79	黄色
	80-89	マゼンタ
	90-99	シアン
	100-109	ダークオレンジ
	110-119	グリーンイエロー
	120-129	サーモン
	130-139	ターコイズ
	140-149	ライトグリーン
	150-159	オレンジ
	160-169	ストロー
	170-179	ラベンダー
	180-189	ライトブルー
	190-199	ダークブルー
	200-209	ピンク


	210-255	FULL ON
4	0-9	機能なし
	10-34	オートプログラム 1
	35-59	オートプログラム 2
	60-84	オートプログラム 3
	85-109	オートプログラム 4
	110-134	オートプログラム 5
	135-159	オートプログラム 6
	160-184	オートプログラム 7
	185-209	オートプログラム 8
	210-255	オートプログラム 9
5	0-255	オートプログラム スピード

3 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%

技術資料

寸法図



ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のカラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
 2. 外側のレンズは、カラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
 3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。
- ※クリーニングの頻度は、環境によって異なります。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	• 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	• レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	• 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	• マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

STAGE EVOLUTION

LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST